

MUNICIPIO VERDE URAMENTO DE LIGITAÇÃO PER DE LIGITAÇÃO PE

Oficio nº 25092023/01

A empresa: AGIL COMERCIO E DISTRINUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

CNPJ: 30.607.801/0001-80

Prezado(a),

Tendo em vista o disposto no Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, bem como nos artigos 17 e 18 e seus respectivos parágrafos únicos do decreto estadual nº 28.087, de 10 de janeiro de 2006, que prevê a utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidade na condição de interessado (carona), com a interveniência do órgão gestor e anuência do fornecedor, informo a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de Crateús - Ce, inscrita no CNPJ 07.982.036/0001-67, oficializou o interesse em utilizar Ata de Registro de Preços Nº 2511.01/2020-01 PP/SRP, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 2511.01/2022 PP/SRP, realizado pelo Município de Senador Sá - Ce através da Secretaria de Administração e Finanças, para a aquisição dos itens registrados, conforme planilha abaixo:

		LOTE 1	
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE
1	UND	71282 CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 85 X 59 X 38 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE	130
		71283 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA	



MUNICIPIO TURA MULTA DE LICHAÇÃO DE LICHAÇÃO PLA EM DO LICHAÇÃO DE CHATELO DO LICHAÇÃO DE LICHAÇÃO DE

2 UND

PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS **ESTRUTURAIS** OU ΕM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO EOU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMODO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO. 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS I EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO, DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METALICA RECEBE TRATAMENTO DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO



AÇÃO EM COMISSÃO E DE LIGRAÇÃO E LIGRAÇÃO E

DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO. IMAGENS. DESCRICÕES DO PRODUTO E FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM ANÁLISE. OS ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃOAPRESENTÁ LOS.

71284 CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INIETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE !NACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS

3 UND



MUNICIPIO

DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO. 100 MM. DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE ACO DE SECÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS. UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INIETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METALICA TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃOAPRESENTÁ LOS.

71285 CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL: COM APOIO PARA

lus/







		BRAÇOS, PESO MÁXIMO INDICADO: 40KG; COM ADITIVOS	
		ANTIUV; INDICADA PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS;	50
4	UND	EMPILHÁVEL; DIMENSÕES (AXLXP): 50X36X28CM;	
		COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E ADITIVOS; CORES VARIÁVEIS.	
		71288 CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO.	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE	
		PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA	
		QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS	
		RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL.	
5	UND	SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE	220
		(A X L X P) 88 X 40 X 39 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO	
		INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT	
		NBR 14776. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA	URA
		NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA	COMI
		POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO	
		EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT	
		OU LAUDO DE CONFORMIDADEJUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS	FL Nº
		ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E	DEG
		DURABILIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU	9
		LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS,	
		CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA	
		NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SOB PENA DE	
		DESCLASSIFICAÇÃO	
		71289 CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO	
		POLIPROPILENO FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	
		EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO	
		E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR PRETO; ACADEIRA NÃO	
		DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO.	
		COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM	
		TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM	
		ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS	
		OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA	
		MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A	
		ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE	
		ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO	
		LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM	
		PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA,	
		DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA	
		ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO	
		OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS	
		INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER	
		AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO.	
		DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400	
		MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO	
		MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO	
		INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM	
		APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA	
		APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA	
		TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE	

lier







6 UND

PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS; ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS -MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICACOM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO









		<u> </u>	
		PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO	
	1	ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO	
		OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO	
		EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE	
	:	QUE NÃOAPRESENTÁ LOS.	1
		71290 SOFÁ 3 LUGARES BASE DE MADEIRA LINHO RÚSTICO	 -
		CRU MOBLY ALTURA DO ASSENTO CM45 ALTURA DO PRODUTO	
		CM 8E1 CUMPRIMENTO DO PRODUTO CM 88 COR: BRANCA	
7	UND	DESCRIÇÃO DÁ TAMANHO: ALTURA 88 CM PROFUNDIDADE 88	10
,	OND	CM LARGURA D PRODUTO CM 180 MATERIAL: ASSENTO EM	10
	1	ESPUMA D28, ESPUMPI D26, MANTA ACRÍLICA E PRECINTAS.	
			A A M
		ENCOSTAMENTO EM ESPUMA D18, MANTA ACRÍLICA E	W augs
	-	PRECINTAS ELÁSTICAS. REVESTIMENT EM LINHO RUSTICO PESO	DE LICH
	ŀ	DO PRODUTO 48,00KG PES SUPORTADO PELO PRODUTO KG	
		1.000KG, QUANTIDADE DE PÉS: PÉS, TIPO: FIXO, QUANTIDADE	Let M.
		DE LARGURA: LUGARES.	- Common of the
		LOTE 2	
		71291 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1400MM X 1400MM X	
		600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO	!
		MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM,	Į.
		COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO	
1	UND	MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO,	30
		PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE	,
		USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL	
		COM 15 MMDE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES	
		CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM	į
		TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO	i
		650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS	
		PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA	
		PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM	
		POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I"	
		REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO	
		20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA	
		FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR	:
		04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM :	
	İ	,	
		POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA	<u>;</u>
		DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA	
		BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A	į
		REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS	
		DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP	:
		(15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA	
		COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR	
		AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA	:
		BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM	
		PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO	
		EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02	
		GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS	

lexi







		EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-	
		17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO	MA MI
		DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE	Some
		LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17,	COMISON DE LICHA
		POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA	DE LIGHT
		ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO	FL Nº
		PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO,	
		COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	PEGA
		DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17,	
		ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE	
		QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	
		71292 MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM DUAS GAVETAS	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P)	
		740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR	
		CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM	:
		MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS	
		DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO.	
		ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE	
		USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR	
2	UND	GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P)	35
_	02	200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	
		ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA	
		TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR	
		PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO;	r I
		POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO	
		INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA	!
		FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA	
		EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS	
		ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO;	
		POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.	
		PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	
		REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE	!
		TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	
		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	į.
		ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE	
		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A	
		VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	
		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E	
		SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,	:
	-	MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E	
		VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
	 	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	
		71293 MESA DE REUNIÃO REDONDA ESPECIFICAÇÕES	
		MÍNIMAS: DIAMETRO DENO MINIMO 110CM E PÉ PAINEL EM "X"	÷
		CONFECCIONADO EM MDP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS	
		FACES NA POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA	
		BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM	
		PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA COM	









	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACADAMONITO DIA DIA DIA DIA CONTROLLO CONTROLLO	
		ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM	
3	UND	ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA COR	9
		CINZA. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE	A 84
		CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA	A LUCE AND
		TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO	COMISE
		OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO)	THE LICH
		POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL	60. J
		DE PISO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	E. LET IL
		REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE	DECE
		TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	
		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	
		ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE	
		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A	
		VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	
		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E	i
		SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,	
		MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E	ļ
		VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	!
		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	
	1	71294 MESA ESCRITÓRIO COM TRÊS GAVETAS	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P)	
		740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR	:
		CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM	:
		MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS	
		DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO.	
		ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE	
		USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR	
		GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P)	į
		299MMX295MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	
		ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA	
		TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR	
		PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO;	
		POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO	i
		INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA	
		FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA	:
		EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS	
4	UND	ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO;	15
		POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.	į
		PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	
		REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE	ļ ;
		TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	
-		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	
		ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE	:
		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A	
		VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	
		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E	
		SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,	
		MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E	
		VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
	<u> </u>	VALIDADE. SEKAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	







	<u> </u>	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	
		71295 MESA PLÁSTICAS QUADRADAS INFANTIL	
		EMPILHÁVEL; ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO COM	
5	UND	TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 04 (QUATRO) PÉS.	5
3	עאט	DIMENSÕES APROXIMADAS CM (COMPRIMENTO X LARGURA X	J
		ALTURA): 53X44X45, ESPESSURA MINIMA DE 3MM; CORES	
		VARIÁVEIS.	
		71351 MESA QUADRADA PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS	
		MÍNIMAS: PARA 04 (QUATRO) LUGARES, EMPILHÁVEL.	
6	UND	ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO	55
U	UND	ANTI-UV. MONOBLOCO COM 04 (QUATRO) PÉS. ESTRUTURA	55 ;
		INTEIRA NA COR BRANCA. MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL	:
		QUADRADAMEDINDO 70X70X70.	n h M
	+	71354 ARMÁRIO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTO	
		FECHADO - CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA	FOMISS
		COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE	DE LICIT
		UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM	FL Nº
		·	100
		ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO	FER
		0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO	
		FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H";	
		DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFÉRIOR E	
_		CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA	,
7	UND	CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM	16
		DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E	
		PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO	
		OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR	
		AS SEGUINTES MEDIDAS: 1600X900X400MM (AXLXP) COM	
		VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS	
		DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA	
		POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO	
		EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE	
		CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR	
		PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO	
	•	COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO	
		PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO,	
		COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	
		DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17,	
		ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE	
		QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	
	<u>.</u>	LOTE 3	
		71299 COMPUTADOR -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO	į
		DESKTOP COM PROCESSADOR 13, SENDO 2 NÚCLEOS 4 THREADS	
		E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM	
		CAPACIDADE MÍNIMA DE 120GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3	
		COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 1333MHZ, COM	
		POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL	
		CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E	:
		QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA,	

lin







1 UND

COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, DUAS PS/2, UMA RI-45: POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 1333 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TOOL LESS (POSSIBILITA TECNOLOGIA ACESSO COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTES ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON. ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS. FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PRECOS. QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE DA **PRECOS** LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA QUE LICITANTE NÃO APRESENTÁ-LOS.GARANTIA: FABRICANTE D0 **EQUIPAMENTO** DEVERÁ ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIATÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

71301 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACE

34



Dese/







	· 	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	
		USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE	l
		EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE	!
		um iphone/ipod touch/ipad; resolução do scanner de i	İ
	İ	600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR	1
	İ	TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	
		COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL	
		MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM	
,	HIMP	CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E	15
2	UND		15
		4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.DEVERÁ	i
		SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL	
		EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA	TO THE STATE OF
	1	PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE,	A CONTRACT
	1	QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	THE LICTIA
		EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS	(F
		ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER	FL H
			O.
		VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS	PECRA
	:	CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS	
		PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA	
Ì		LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE	,
]		QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO	!
		SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	
İ		PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO	
		APRESENTÁ-LOS.	
-	 	71304 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES	
		MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER	
	1	ELETROFOTOGRÁFICO ; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN	
†	+	COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE	;
		MINIMA DE IMPRESSÃO DE 36 PPM; RESOLUÇÃO DE 600 X 600	11
3	UND	DPI; VELOCIDADE MINIMA DO PROCESSADOR 1 GHZ DUAL CORE;	i
		MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO	!
		FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO DE ATÉ 22/23 IPM;	!
-		POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE	ļ
		10/100 BASE TX, HI-SPEED USB 2.0 E WIRELESS LAN (IEEE	i
1		802.11B/G/N); POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000	;
		PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MINIMA PADRÃO DA BANDEJA DE	· į
			'
		PAPEL DE 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150	
		FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5,	I
		A6 E OFICIO; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL	!
	İ	DE ATÉ 50 FOLHAS; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO	;
		A4; PERMITE COPIA E IMPRESSÃO SEM USO DO PC; PERMITIR A	
		UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA;	
		PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA	
		DO SCANNER 1200 X 1200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA	
		EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN	i
			:
		DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; DEVERÁ SER	
		APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO	:
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE	1
1	1	PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À	i

in







	<u>. </u>		
		QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS,	
		OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS,	
		CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A	45.00
		VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS	ومديد الماريجي
		EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS	COMIS
		OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE	DE LICE
		TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS	
		AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO	I from
		APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA	OE C
		ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-	
		LOS.GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ	
		POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM	
		PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	
		71318 MOUSE ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR 2	
		BOTÕES + SCROLL, PLUGA E PLAY, POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA	!
		DE 1000DPI, POSSUIR CABO DE NO MINIMO 100CM, CONEXÃO	
4	UND	USB E DESIGN ERGONÔMICO. GARANTIA: O FABRICANTE DO	50
į.		EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA	
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12(DOZE) MESES	
		71319 TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES	
		MÍNIMAS: COM NO MININMO 106 TECLAS, PADRÃO ABNT 2	:
		PORTUGUÊS-BRASIL, MATERIAL: PLÁSTICO, CONEXÃO: USB COR:	
5	UND	PRETO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ	50
		POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM	i
		PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	
		71305 NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: PROCESSADOR:	
		2 NÚCLEOS, 4 THREADS, 2.3 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4	
		; GB ; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 GB COM NO	
		MINIMO 5400RPM; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO	
		14 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS, TECNOLOGIA LED; COM	
		WEB CÂMERA: PLACA MÃE COM PELO MENOS 1 PORTA USB 3.0.	
		1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO	
		MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN	:
6	UND	(FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO	16
	0.12	MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS;	10
		PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE	
		10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE	
		802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0; POSSUIR SISTEMA	:
		OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MMC;	
]		TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE	į
		TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH;	
		SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO	
		KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2	
		CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER	· !
1		ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVERÁ SER	
		APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO	
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE	
L		PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À	







QUALIDADE Ε CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.



UND

7

71306 TABLET TAB WI-FI 32GB ANDROID OCTA-CORE TELA 8 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TELA LED COM TECNOLOGIA IPS DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MİNIMA DE 1280 X 800 (WGXA); CONECTIVIDADE: WI-FI (802.11 B/G/N; CONEXÃO 2G/3G/4G LTE; WIFI A/B/G/N-AC 2.4 GHZ/5 GHZ E BLUETOOTH 5.0; USB 2.0; GPS; SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO ANDROID 11; IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL; SUPORTE PARA SIM – CARD E MICRO SD COM CAPACIDADE ATÉ 1GB; PROCESSADOR MÍNIMO OCTA-CORE 1.6 GHZ; MEMÓRIA RAM, MÍNIMA DE 2GB; MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 32GB; POSSUIR DUAS CÂMERAS SENDO A TRASEIRA PRINCIPAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5 MP COM FLASH, ZOOM DIGITAL E AUTOFOCO E CÂMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 2 MP; BATERIA ÍONS DE LÍTIO COM NO MÍNIMO DE 4000MAH; CARREGADOR: DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO TABLET E O INDICADO PARA MODELO PROPOSTO; CARREGADOR CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE TENSÃO NA FAIXA 100-240V E 50/60 HZ; DEVE POSSUIR TOMADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR14136, SEM USO DE ADAPTADORES; ITENS INCLUSOS POR UNIDADE: TABLET, CARREGADOR, CABO USB. O EQUIPAMENTO DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PRECOS. OUE SUBMETIDOS A ANALISE. OUANTO À OUALIDADE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O







		FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR	
}		FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12	
	<u> </u>		
		(DOZE) MESES	
		71307 MONITOR PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES	
8	UND	MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	29
		WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ,	
		COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1,	
		BRILHO (CD;M ²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DEATÉ 8MS,	2 to \$6.55
		TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL	All seems
		VERTICAL E HORIZONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO	COMISSIO
		CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO	DE LICHAU
		FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE	10 1 1 53
		PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À	I Vision
İ			PECRA
	}	QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS,	
	1	OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS,	
		CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A	
		VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS	
		EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS	
		OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE	: !
		TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS	
		AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO	!
1		APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA	
		ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	
Ì		GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR	
		ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12	
		(DOZE) MESES	
		71308 MONITOR MAIOR PARA COMPUTADOR -	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO	
1		21 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920	
		X 1080, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE	:
		50.000.000:1, BRILHO (CD;M ²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE	
		ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE	•
		AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. GARANTIA: O	
		FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR	•
		ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12	
9	UND	(DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS,	7
	UND	FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS	
		PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO	
		SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E	i i
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS	İ
		DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL.	
		TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS	
		INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE	! !
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ	
		ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO	
		REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	! : :
		EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO	
L	1	BAGEGGIVARIENTE FOR INDIO DO SISTEMA ELETRONICO. SERAO	

sii/







DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA APRESENTÁ-LOS. LICITANTE OUE NÃO GARANTIA: EQUIPAMENTO DEVERÁ **POSSUIR FABRICANTE** DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. LOTE 5 71297 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W: POTÊNCIA MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V: CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO 25 UND DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA 1 DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA;DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PRECOS. OUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE **PRECOS** LICITANTE DA QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.GARANTIA DO

HU U

PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.

POTÊNCIA

(VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA

FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES,

MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E

MAXIMA:

AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES

2450W:

DĖ

ALIMENTAÇÃO

REFRIGERAÇÃO







		(AMPERES)7,6; VAZÃO DE AR (M³/H) 800; GÁS REFRIGERANTE:	16 h 16 h
		R-410A; SERPENTINA COM_TUBOS 100% EM COBRE; SELO	
	İ	PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA	OMISS
		ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO	DE LICITAD
		DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA	A FLIP ST
		DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO;	
		NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45B/A; COR DA EVAPORADORA:	EGRA
		BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE	
		VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM	
2	UND	EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO	4
		COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO,	
		PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU;	
		FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE	
		DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL;	
		ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO	
		COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA,	
		DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU	
		MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS	
		OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO	i
		SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS	:
	İ	DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL.	
		TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS	:
		INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE	ļ
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ	
		ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO	
		REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	:
		EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA	
		LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.GARANTIA DO	
		FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES,	
		PRESTADA NO ESTADO	
<u> </u>		DO CEARA	
		71300 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES	!
		MÍNIMAS: TIPO SPLIT;; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E	:
			: !
		2640W; POTÊNCIA MAXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO	
		(AMPERES)3.8; VAZÃO DE AR (M³/H)430; GÁS REFRIGERANTE:	;
		R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE	
		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR:	
		INVERTER; CICLO DE AR: QUENTE E FRIO CONTROLE DA	
		DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO;	2
3	UND	NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 48;	_
		·	
		COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE	I
		VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS	i
L	L	FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE	<u> </u>



MUNICIPIO

AIUSTE MAIS PRECISO. PERMITINDO Α SELECÃO TEMPERATURA GRAUA GRAU: FUNCÕES: SLEEP, SWING, TURBO. HEALTH E TIMER: CONTROLE DA DIRECÃO DO AR (ESQUERDA -DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNCÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PRECOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOSPRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE OUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.GARANTIA DO FORNECEDOR: 12(DOZE) MESES VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 71302 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; DEVERÁ SER UND APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO 10 4 DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NAPROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À OUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS. OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOSCOM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO. 71303 VENTILADOR DE **PAREDE** 60 TUFÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3VELOCIDADES, MODELO:

lex/







		DAREDE COR. RRETO OCCUANTE DADA DIREITA E ECOUEDDA	
		PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA,	
		GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E	;
		REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO,	
		OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR	
		MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO	
		PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO	10
5	UND	MÍNIMA 1300RPM. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS,	HA M
		FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS	
		PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO	COMISS
		SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E	DE LICITA
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS	FL Nº S
		DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL.	
		TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS	CRI
		INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE	
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ	
		ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO	
		REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	
		EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA	
		LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOSGARANTIA DO	:
	1	FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU	
		DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
		71320 VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS ESPECIFICAÇÕES	
		MÍNIMAS: PÁS EM PLÁSTICO E COM GARRAS INTEGRADAS, 03	
		HÉLICES COM NO MINIMO 950MM DE DIÂMETRO, 03	:
		VELOCIDADES COM CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO,	İ
		MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO COM PINTURA, POTÊNCIA	
		130W, 420 RPM, VOLTAGEM 220 VOLTS, SELO PROCEL COM	
		CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A".	:
		DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU	1 .
6	UND	MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS	•
		OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO	
		SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS	!
		DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL.	
		TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS	
		INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE	
		DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ	;
		ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO	!
-		REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO	
		· ·	:
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA	
		LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOSCOM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE	ļ
		FABRICAÇÃO.CERTIFICADO PELO INMETRO.	
ļ		LOTE 7	
_		71320 ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES	
	1	- /1320 ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECÍFICAÇÕES -	







MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS:	HA	1
200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE	OMISSAC	
COM VARIACAO DE 1/2 3/0, JER COM ECCIONADO EM CIMA A DEME	E LICITAÇÃ	· /
AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, N	544	<u>t</u>
FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM	FLH	Z.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200	
ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO	ECRA	
ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2		-
		1
CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA		1
CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-		
CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E		
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA		
DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA	26	:
1 UND COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM		
TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM		
PERFIL PVC NA CORCINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3		
MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE		
50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1		1
FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM		
CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM4 DOBRAS;		
POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM		
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO		1
ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12		
PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE		
SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE		
ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-		
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO		
DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE		
LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17,		İ
POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA		i
ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO		- 1
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO,		
COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM		
DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO Á NORMA NR-17,		i
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO		٠
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE		i
QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.		!
		- :
71322 ARMÁRIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO		:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO		
2 UND 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS,		
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM		
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS		
EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM	10	
FÓRMICA DE ALTO BRILHO. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP):	_	
120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA		
71323 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - PARA PASTAS		
SUSPENSA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTE DAS		
GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM		
HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20		







		REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA;	!
		CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS	
		NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE	
		300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO	
3	UND	EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM	25
		OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26	
		(0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR	
		PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE	COMISSA
		SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO	DE LICITAL
		(EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM	5 St
		ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL.	4
		REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA",	ECRA
		MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A	
		ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO	
		YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM	:
:		SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS	٠
		MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA	
		(ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 ºC, NA COR AZUL.	:
		MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	
		PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	Į.
		REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE	
		TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	
		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	
		ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE	
		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A	
		VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	;
		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E	
	•	SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,	
		MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E	
		VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	
		PREÇOS DALICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	
		71324 ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES	
		MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS	
		DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E	i
		TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS	:
		PERPENDICULARES 90º); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM	
		CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA	
İ		DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS	
		DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM	
		REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS	
,	ļ	PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS	
		PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS;	33
4	UND	ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS	i
		ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L"	
		EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL	•
		POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA	
	İ	ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM	
		PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA	
		COR CINZA; DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF.	
	·	, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

in







		300MM PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS ROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	COMIS DE LICE FL M.
	<u> </u>	LOTE 8	
1	UND	71325 BATEDEIRA PLANETÁRIA. MATERIAL-TIGELA: BATEDORES: 3 EM AÇO INOX, CAPACIDADE MINIMA DA TIGELA 4 LITROS, NO MINIMO 10 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, QUANTIDADE DE TIGELAS 1, POTÊNCIA MINIMA: 700W; IMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	4
2	UND	71326 FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MINIMA DE 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO	10
3	UND	71327 FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 6 (SEIS); TIPO DE QUEIMADORES: 04 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPODE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MINIMA DE 95 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	1
4	UND	71328- FORNO DE MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉ- PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO 71329 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES	8
		MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE	

sin







6	UND	VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 500; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 71330 SANDUICHEIRA GRILL RETANGULAR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:800W DE POTÊNCIA, PREPARA SANDUÍCHES E GRELHADOS, GUARDA-FIO, FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, LÂMPADAS-	COMISS DE LICITA
		PILOTO, TAMANHO GRANDE, DUPLO, PLACA ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	
		LOTE 11	
1_	UND	71338 RECEPTOR PARABÓLICA DIGITAL	10
2	UND	71339 SUPORTE PARA TV LED, SMART, PAREDE, 10 A 55 POLEGADAS	10
3	UND	71340 TV SMART 32' ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DEVISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 180 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES:PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB: 1X OU SUPERIOR, ENTRADAS HDMI: 2 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	6
4	UND	71341 TV SMART 43" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE AÚDIO MINIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA	10







		USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA	
		S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA	A TOP OF THE PERSON NAMED IN
		RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA	S COMPS
		PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE	DE LICI
		REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO:	FLIP
		100~240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE	N. O.
		GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DEFABRICAÇÃO.	EGI
		71342 MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO	
		- COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ; -	!
		SISTEMA DE MÃO; POSSUIR 2 FREQUÊNCIA FIXA UHF, TIPO	:
5	UND	DINÂMICO, RECEPTOR SEM FIO COM 2 ANTENAS DE RECEPÇÃO;	10
	OND	SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10;	10
		ALCANCE MÉDIO: 100METROS; RELAÇÃO SINAL - RUÍDO: 98DB,	
		T.H.D.: <0,1%; FAIXA DE PORTADORA DE RF: 614 - 806MHZ;	
		SENSIBILIDADE 109 A 12DB. ACOMPANHAR: 1X RECEPTOR SEM	
		FIO COM 2 ANTENAS, 2 MICROFONES DE MÃO COM	
		FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AA, 1X CABO P10, 1XFONTE DE	
		ENERGIA BIVOLT, 1XMANUAL DE INSTRUÇÕES, 1XCERTIFICADO	
		DE GARANTIA E CASE PARA TRANSPORTE. POSSUIR	
		CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES	i
		71343 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ TRIPÊ	
		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO	; :
		ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR, PX E 2X RCA, 1 CANAL	
		COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA	
		MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1	
		CANAL ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO,	
_		TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA	
6	UND	MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS;	10
		POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR	;
		BATERIA INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM	
		DURABILIDADE DE ATÉ 600 MINUTOS ESTANDO LIGADA E/OU	
		ENTRADA 12V EXTERNA E ENTRADA DE ENERGIA 110V E 220V	
		PARA CARREGAMENTO DO SISTEMA OU UTILIZAÇÃO	!
		DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA; POSSUIR 1 ALTO-FALANTE	:
		DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-	
		MID/HIGH) DE 15" COM NO MINIMO 500W RMS E 1 DRIVER 1".	
i		; ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, ;	1
		MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1XMICROFONE E 1XTRIPÉ METÁLICO.	
		COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA	
		VÍCIOSOU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
		71344 PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES:	
		MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIOS E POSSUIR	İ
[ENTRADA DE 3.5MM DE AÚDIO, BRILHO DE NO MINIMO 3.500	I
		LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: TFT LCD; 16 MILHÕES DE	•
		CORES OU SUPERIOR; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO	!
		MULTICAMADA; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA	
		ÚTIL NO MINIMO29.000 HORAS; RESOLUÇÃO: NATIVA – 1280 X	1
		720 HD; CONEXÕES: HDMI, AV, HD, VGA E 2XUSB; CONTRASTE:	!
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS;	







		ACCCÓDIOS	
		AJUDESTE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS:	10
		CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE AÚDIO E VIDEO,	10
7	UND	E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER	
-		MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL;	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
		GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM	A Lance
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU	OMISS
		ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO	DE LICHAY
		SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ	57
		SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL	A North
		EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA	ECRA
		PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE,	
		QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
		EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS	!
		ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER	:
		VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS	!
		CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS	! :
		PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA	
		LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO	
		DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE	
		QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO	;
		SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	:
		PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA	:
		PROPOSTAS DE PRECOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.	<u> </u>
8	UND	71345 SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR PRETO COR	10
	ļ	PRETO TIPO DEPRODUTO: TETO	;
		71346 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: ESTRUTURA- 1,80 X 1,80	
		M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS	•
		ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA	•
9	UND	1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS	
		PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA	
		EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A	
		RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL	i
		DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA	
		, RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E	İ
		DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPE 1800 MM.	
		71347 SISTEMA DE AMPLIFICADOR PROFISSIONAL DE VOZ	
		PORTÁTIL PARA PROFESSOR COM AS SEGUINTES	•
		CARACTERÍSTICAS MINIMAS: AMPLIFICADOR AUXILIAR DE VOZ	
		PARA USO INTERIOR E EXTERIOR COMMICROFONE DE CABEÇA	
		COM DESIGN ANATÔMICO; CONEXÃO VIA BLUETOOHT;	
10	UND	ENTRADA PARA MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 64 GB; ENTRADA	10
		AUXILIAR PARA MP3, CELULARES; CIRCUITO DIGITAL DE ALTA	İ
		POTÊNCIA COM BAIXO CONSUMO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	
		80 HZ A 12 KHZ; POTÊNCIA DE SAÍDA 12 W; IMPEDÂNCIA DE	 -
		AUTO-FALANTE 4º; TIPO DE BATERIA: LITHIUM-ION	İ
		RECARREGÁVEL; PERÍODO DE CARGA: APROXIMADAMENTE DE	i
		4 A 6 HORAS; PERÍODO DE USO DEPOIS DE CARGA TOTAL: EM	:
		TORNO DE 10 HORAS DEPENDENDO DA TEMPERATURA,	
	<u> </u>	PRESSÃO ATMOSFÉRICA E DO VOLUME DE AÚDIO UTILIZADO;	







FONTE REQUERIDA: DC 5 V, 300 -1000 MA; GABINETE SELADO APROVA DE RESPINGO DÁGUA

Cumpre ressaltar que as quantidades informadas representam as demandas da Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças de Crateús. Informo ainda que o decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, guardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não com o fornecimento dos produtos e nas quantidades indicadas, sem prejuízo do acordo firmado com Secretaria de Administração e Finanças do Município de Senador Sá, quando da assinatura da Ata.

A resposta deverá ser enviada para a Sede da Comissão de Licitação do Municipio de Crateús, localizada a Av. Edilberto Frota, 1821, Planalto, Crateús - Ce, e/ou ainda pelo Email: pmclicit@gmail.com

Será necessário juntamente com a carta de aceitação e proposta de preços e ainda toda a documentação atualizada, conforme solicita o edital de Pregão eletrônico nº 2511.01/2022 PP/SRP, inclusive declarações, para fins de formalização de processo, todos direcionados ao Município de Crateús.

Além dos dados do representante para a assinatura de contrato, se for procurador incluir: Procuração e Documentos do procurador.

Na oportunidade renovo a V. Ex. protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Crateús - Ce, 25 de setembro de 2023.

Luiza Aurelia Costa dos Santos Feixeira Ordenadora de Despesas da Sec. Municipal de Planejamento e

Gestão das Finanças



OFICIO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Agil Distribuidora <dist.agil@gmail.com>
Para: PREFEITURA CRATEUS <pmclicit@gmail.com>

27 de setembro de 2023 às 15:38

Prezados(as), boa tarde!

Segue em anexo, ofício de resposta concordando com a carona e documentos de habilitação, conforme solicitado [Texto das mensagens anteriores oculto]

ÁGIL DISTRIBUIDORA

ÁGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 30.607.801/0001-80 / CGF 06.790.791 - 1 / I.M 485905-7 RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I, N $^{\circ}$ 140 BAIRRO CAJAZEIRAS

FORTALEZA/CEARÁ - CEP 60.864-465

FIXO: (85) 4102.3692 / CEL TIM (Whatsapp): (85) 9 9194.5083

EMAIL: DISTACILIZEMAIL.COM



19 anexos PROPOSTA AD CRATEUS.pdf 751K 1.CNPJ AGIL.pdf 109K 2.FIC AGIL.pdf 107K 1949K 1.CNH Digital LEANDRO.pdf 3.ISS AGIL.pdf 132K CND MUNICIPAL - VAL 12.10.2023.pdf 36K 5.CND ESTADUAL AGIL 20.11.2023 .pdf 7.CND FGTS AGIL 30.09,2023.pdf 8.CND TRABALHISTA AGIL 19.03.2024.pdf 85K CND FEDERAL - VAL 23.10.2023.pdf FALÊNCIA - AGIL - 27092023.pdf SIMPLIFICADA - AGIL. - 27092023.pdf 2071K ESPECIFICA - AGIL - 27092023.pdf 2069K CRP 29,11,2023,pdf

- AUTENTICADO ATESTADO DE CAP. TECNICA MIRAÍMA MATERIAIS PERMANENTES.pdf
- BALANÇO AGIL 2022.pdf 3166K
- AUTENTICADO ATESTADO PEREIRO MOB. INF. E AR.pdf 3455K
- DECLARAÇÕES AD CRATEUSS.pdf

